



Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения несущественных изменений конструкции не влияющих на эксплуатационные характеристики.

Свидетельство о приемке.

Соединитель соответствует техническим условиям ВТИЮ.3428.031-2016 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Соединитель к бесконтактным выключателям
CP S259**

**Паспорт.
CP S259.000 ПС**

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.АД06.В.00219 от 02.08.2016 г.

Технические характеристики.

| | |
|---|-----------------------------|
| Количество контактов | 4 |
| Рабочее напряжение | $\leq 150\text{В AC/ DC}$ |
| Максимальный рабочий ток, I _{раб.} | 4А |
| Диапазон рабочих температур | -25°C...+90°C |
| Кабель (сечение) | max 0,5мм ² |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Сопротивление контакта | $\leq 0,005\text{ Ом}$ |
| Сопротивление изоляции | $> 5 \times 10^8\text{ Ом}$ |


Содержание драгметаллов, мг:

| | |
|----------|--------|
| Золото | 12,023 |
| Серебро | ----- |
| Палладий | ----- |

Комплект поставки:

| | |
|--|-------|
| Соединитель | 1 шт. |
| Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре) | 1 шт. |

Цоколевка соединителя (вид со стороны монтажа)



Габаритный чертёж

